

# the art of elevation!



## AB60J

ARTICULATED TELESCOPING BOOM  
TELESKOPUSLEGER MIT GELENKORBARM

### POWER IN EXPERIENCE

- Best horizontal reach in its class
- Ready for the job site – foam filled tires standard
- 40% less lifetime maintenance cost than leading competitors • Ease of service

### LEISTUNG DURCH ERFAHRUNG

- Beste horizontale Reichweite in seiner Klasse
- Einsatzbereit - Schaumstoffgefüllte Reifen als Standard
- 40% weniger Wartung als bei den führenden Konkurrenten
- Wartungsfreundlich

# the art of elevation!



## AB60J

### ARTICULATED TELESCOPING BOOM TELESKOPAUSLEGER MIT GELENKKORBARM

#### STANDARD FEATURES

- 1.83 m articulating jib boom
- Proportional ramp-on controls for all functions
- Rheostat control for boom and platform functions
- Printed circuit board with on-board LED diagnostics
- Automatic braking
- Zero tailswing with boom elevated
- 180 degree hydraulic platform rotation
- 12 volt emergency power
- Hydraulic oil level and temp. gauge
- Driveable at full height
- Tilt alarm
- 125 volt GFCI AC outlet at platform
- Hour meter
- Keyed master switch
- Lifting/tie down lugs
- High engine temp. and low oil pressure shut-down system
- Foam filled tires

#### STANDARD AUSRÜSTUNG

- 1,83 m Gelenkkorb ausleger
- Proportionale Schwellensteuerung für alle Funktionen
- Rheostatkontrolle für Ausleger- und Plattformfunktionen
- Schaltplatine mit LED-Diagnostik an Bord
- Automatische Bremsung
- Keine Hinterteilschwenkung bei ausgefahrenen Auslegern
- 180° hydraulische Plattformrotation
- 12 Volt Notstromversorgung
- Hydraulikölstand/-temperaturanzeige
- Bei voller Höhe fahrbar
- Kippalarm
- 125 Volt gegen Masseschluß gesicherte WS-Steckdose
- Betriebsstundenzähler
- Schlüsselhauptschalter
- Hub-/Verankerungsösen
- Motorabschaltung bei hoher Motortemperatur bzw. niedrigem Öldruck
- Schaumstoffgefüllte Reifen

#### PLATFORM

Height	18.3 m
A. Size	152 x 76 cm
Capacity	227 kg
Construction	Steel

#### MACHINE DIMENSIONS

B. Stowed Height	2.5 m
C. Stowed Length	8.9 m
D. Wheelbase	2.4 m
Width	2.4 m
Weight	12,610 kg
Tire Size	15 x 19.5 (Foam Filled)

#### PERFORMANCE

Horizontal Reach	13.1 m
Power Source	Gas or Dual fuel
Fuel tank capacity	151.4 l
Hydraulic tank cap	132.5 l
Drive speed	
Elevated	creep 1.2 km/h
Stowed	5.6 km/h
Gradeability	20%

#### OPTIONS

- Platform control box cover
- BumpGard system
- Airline to platform
- Platform work lights
- Swinging gate
- Flashing light
- Drive motion alarm
- Sandblast prot. kit
- Driving lights
- AC generator
- Operator horn
- Cold weather start kit
- Spark arrestor muffler
- Tow kit
- 4-wheel drive
- Platform options: 152 x 76 cm - Aluminium
- 234 x 76 cm - Aluminium

#### PLATFORM

Höhe	18,3 m
A. Größe	152 x 76 cm
Tragfähigkeit	227 kg
Konstruktion	Stahl

#### MASCHINENABMESSUNGEN

B. Höhe in Transportstellung	2,5 m
C. Länge in Transportstellung	8,9 m
D. Radstand	2,4 m
Breite	2,4 m
Gewicht	12.610 kg
Reifengröße	15 x 19,5

#### LEISTUNGSDATEN

Horizontale Reichweite	13,1 m
Kraftstoff	Benzin oder Diesel-Gas
Tankfassungsvermögen	151,4 l
Hydrauliktankfassungsvermögen	132,5 l
Fahrtgeschwindigkeit - angehoben	1,2 km/h
Transportstellung	5,6 km/h
Steigfähigkeit	20%

#### OPTIONEN

- Schutzabdeckung für Plattformsteuerkasten
- BumpGard-System
- Luftleitung zur Plattform
- Plattformarbeitslampen
- Schwenktor
- Blinklicht
- Fahrtwarnvorrichtung
- Schutzvorrichtung für Sandstrahlarbeiten
- Fahrtilampen
- WS-Generator
- Fahrerhupe
- Kaltwetter-Starthilfe
- Funkenunterdrückender Auspuff
- Abschleppsatz
- 4-Rad-Lenkung
- Plattformoptionen: 152 x 75 cm - Aluminium
- 234 x 76 cm Aluminium

